

Udpege!

- Udpege påfyldningssted for væsker hvis bil angiver på display, hvor meget væskestanden er.

Dæk!

- Dæk skal have mindst 1.6 mm dybde i hovedmønstreret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer. Dæk og fælge skal være ubeskadiget.
- Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

Lygter!

- Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
- Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m eller 1%)
- Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
- Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
- Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
- Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade.
- Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Hornet!

- Skal have en klar konstant tone.

Bremser!

- Brems pedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedal. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet.
- Brems pedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrædt ved konstant tryk.
- Ved brems med vakuumforstærker skal brems pedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrædt, og motoren derpå startes.
- Bremsvæskestanden skal være mellem min.- og max.-mærket.

Motor og udstødningssystem!

- Motoren må ikke udvikle unødigt røg og støj.
- Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
- Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
- Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. -mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.
- Kølevæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Styrtoøj!

- Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslor. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor). Servobeholderens væskestand skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min.- og max.-mærket eller ved at kontrollampen derfor ikke er tændt.

Sprinklervæske!

- Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.